

# DURASEAL

## Sellador para pisos

### USOS:

Sellador 100 % acrílico para pisos de loseta vinílica, asfáltica, linoleums, terrazo, granito, madera barnizada y cemento.

### PROPIEDADES:

**DURASEAL** combina resinas acrílicas de la más alta calidad, polietileno emulsificable, agentes niveladores y coalescentes, para obtener una excelente película transparente con gran adherencia y resistencia que **protege y cubre los pisos dando una nueva y brillante apariencia a la superficie tratada.**

**DURASEAL** se aplica fácilmente proporcionando un sellado uniforme y resistente a las marcas y rayones de los zapatos y a los detergentes.

Es un producto 100% biodegradable.



### PRECAUCIONES:

- No se almacene en lugares calientes.
- No se deje al alcance de los niños.

### INSTRUCCIONES DE USO:

1. Lave perfectamente el piso y seque antes de sellar, si el piso a tratar tiene cera o sellador maltratado, elimine esas capas con el removedor Tornado.
2. Humedezca con **DURASEAL** un mechudo, jerga o franela.
3. Aplique una capa uniforme de **DURASEAL** y deje secar durante 20 ó 30 minutos.
4. Repita la operación y deje secar de 20 a 30 min.

### ESPECIFICACIONES

- **Apariencia del producto:** líquido lechoso
- **Color:** blanco.
- **Olor:** característico
- **Densidad:** 1.02 gr./cc. A 25°C
- **P.H.:** 8-8.5 a 25°C
- **Material activo:** 19-20%